-62 KV

.01→26F651

10^4 10^4 .01 10^5 10^4 4E 10^4 .01 10^4 3E 10^4 .01 X12 10^4 2E 10^4 .01 +12 -12 10^4

Replaced with an EDI R3A3 Rectifier

1B3GT8016

1.25V

IC-49648

100 Ω 1W 10% WITE

+12.5KV

10^6

GL4C35

510^4

2000

6.3V

STANCOR P4089

GREEN LIGHT

TIME DELAY

RED LIGHT

115V 60~

8666 F.W.

To INTERLOCKED 115V 60~

15K~ DC 4.25 V

11.5 V

IC49648

5.20

500 uuf

IN52

1.N52

2700

COAX CABLE COUPLING

2000 | 60.00 .03

4 Kilovolt Meter-Type CM-8572

TRIP SURGE GENERATOR

ELEMENTARY DIAGRAM

FIRST MADE FOR HC-2S-A2 CATHODE RAY OSCILLOGRAPH

BEGUN BY R. Kotas 4/16/47 TRACED BY

FINISHED BY R. Kotas 4/15-47 INSPECTED 4/16/47

GENERAL ELECTRIC SCHENECTADY WORKS

M-5112535

PRINTED IN U.S.A.

FF-114 (12-40)

GL

SKETCH

F 28 5-2 GL R PRINTS TO